

# Fisa tehnica nr 008

## DECOFRANT-S

**Producator: S.C. SETICO Srl Timisoara**

**Produs :** Emulsie antiadeziva pentru tratarea cofrajelor destinate turnarii profilelor din beton si beton armat. Produsul este biodegradabil in totalitate, datorita continutului de substante lubrifiante si emulgatori.

**Utilizare:** Agent de decofrare pentru toate tipurile de cofraje din lemn, materiale plastic sau metal. Acesta este un produs lavabil de pe suprafata si din porii lemnului astfel incat cofrajele din lemn utilizate pentru fundatiile cladirii pot fi utilizate ulterior pentru constructia asterialului si pot fi ignifugate. Se poate utiliza si pentru ungerea matritelor destinate injectarii materialelor plastice, dupa testarea prealabila.

**Suport** Se aplica pe suprafete curate si uscate.

**Caract. tehnice**

- \* Aspect.....emulsie stabila
- \* Densitatea la 20 grd C:.....0,88 – 0,92 Kg/litru
- \* Continut substanta uscata:..... 10 – 11 % greutate
- \* Valoarea pH-ului: .....9 – 10 unitati
- \* Consumul specific:.....30–50 g/m.p. suprafata cofraj/matrita

**Livrare**

Galeata polipropilena: 25 Kg.  
Bidon polietilena: 50 Kg.

**Depozitare** In ambalajele originale, la temperatura peste 0 grd. C. Termen de valabilitate in ambalajele originale: 12 luni.

**Preparare:** Se amesteca cu apa in proportia de pana la 1:3 sau mai mult, in functie de tipul de cofraj si procedeul de aplicare. Si se omogenizeaza cu ajutorul unui mixer. Pentru cofrajele poroase (lemn) si aplicarea prin pensulare se recomanda un raport mai apropiat de 1:1 iar pentru cofrajele cu absorbtie scazuta si aplicarea prin pulverizare se recomanda raportul de 1:3 sau mai mult, pe baza de incercari

**Aplicare:** Se aplica cu pensula, bidineaua, trafaletul sau pulverizare cu orice dispozitiv specializat (pistol, vermores). Nu are actiune coroziva asupra niciunui element (metal, plastic, cauciuc) al dispozitivului de pulverizare.

**Protectia muncii** Produsul, fabricat numai din materii prime vegetale, nu este periculos la contactul cu pielea. In caz de ingerare accidentala se va solicita asistenta medicala cu prezentarea fisei tehnice de securitate care indica speciile chimice din compozitia produsului. Produsul este slab iritant pentru ochi, echivalent cu sapunul uzual de toaleta. In cazul contactului accidental cu ochii se spala cu apa curata.

**Recomandari** *Se vor respecta prevederile din fisa tehnica da si cele din normele/normativele in vigoare, cu referire la executia lucrarilor de turnare a betoanelor simple sau a betoanelor armate\_*

---

Produsele SETICO sunt la cel mai inalt nivel din punct de vedere calitativ. Acestea sunt fabricate intrun sistem integrat cu referire la managementul calitatii ISO 9001: 2008, nr.certificat 5398/2 valabil pana in data de 15.09.2018, eliberat de catre Societatea Romana de Acreditare a Calitatii SRAC.

---

*S.C. SETICO Srl  
Manager General  
Cercet.stiint.grd.I dipl.ing.chim.  
Florita Serban*