

SĂPUN PASTĂ SPUMATĂ “SETICO”

Producător:

S.C. SETICO SRL Timișoara

Produs:

Săpunul pastă spumată “SETICO” este un produs “bio” fără niciun fel de efecte adverse asupra corpului uman sau asupra mediului ambient. Acesta conține substanțe tensioactive cu structura anionică a căror precursori sunt materii prime de origine vegetală: acizii grași din uleiul de palmier, eucalipt, cocotier și rășina de brad. În compoziția acestuia se găsesc aditivi care-i conferă proprietăți complementare: emolient, pulberi slab abrazive și parfum.

Produsul sub formă de pastă spumată stabilă timp de peste 1 an, are o suprafață specifică ridicată a micro și nanobulelor de aer înglobate, fapt ce asigură o spălare deosebit de eficientă, fără a afecta tegumentele chiar în cazul unor spălări dificile.

Utilizare:

1) Spălarea mâinilor pentru îndepărtarea oricărui tip de murdarie: uleiuri, funingine, negru de fum (toner imprimantă, fabricare anvelope), rezidii petroliere produși chimici organici, gudroane, etc. Spălarea se face prin ampastarea prealabilă cu săpun pastă spumată care înglobează murdăria sub forma unei emulsii/suspensii, urmată de îndepărtarea acesteia cu jet de apă chiar la 0°C.

2) Spălarea textilelor ce prezintă pete de fructe, cafea, uleiuri, etc.

3) Spălarea covoarelor și tapițeriei prin umectarea suprafeței acestora, ampastarea ușoară cu săpun, frecarea cu o perie, urmată de limpezirea repetată cu apă și un burete aspru. Nu este necesară udarea în profunzime a materialului.

4) Spălarea unor obiecte de uz casnic în zonele murdare și mai ales a celor cu depuneri de ulei sau ulei ars: aragaz, hotă, grătar, frigider, etc.

5) Spălarea pereților zugrăviți inițial cu vopsele lavabile, a faianței, gresiei și instalațiilor sanitare. Se remarcă îndepărtarea uleiului antrenat pe suprafețele adiacente aragazului, după o ampastare prealabilă urmată de ștergerea repetată cu un burete aspru.

6) Spălarea rufelor și a încălțămintei inclusiv cu mașina automată de spălat, datorită unei spumări moderate. Se recomandă inmuiera prealabilă a rufelor în emulsia săpun + apă caldă, timp de cca 2 ore. Ulterior acestea se storc și se introduc în mașina automată, programată pentru spălarea (preferabil 60°C), fără adaus de detergent

- 7) Spălarea suprafețelor lăcuite din lemn sau metal.
8). La solicitarea clienților se poate mări proporția de pulbere abrazivă fiind marită capacitatea de spălare a depunerilor aderente.
9) Diferite alte tipuri de spălări atipice.

Caracteristici tehnice:

* Aspect	pastă spumată de culoare albă
* Culoare	alb lăptos
* Densitatea la 20°C (kg/l)	0,730 – 0,760
* pH la 20°C	8,70 – 9,30
* Capacitatea de spălare standard la 4°C (g săpun/g ulei diesel ars)	1,50 – 2,50

Livrare:

Cutii tronconice cu capacitatea de 0,4 kg (0,6 litri) sau 2 kg (2,5 litri) respectiv în vrac (bidoane sau găleți PE) cu capacitatea de 10, 16, 20 sau 25 litri.

Depozitare:

Produsul se depozitează în ambalajele originale închise etanș la temperatură de max. 35°C și temperatura minimă de 0°C. Pe măsura utilizării se recomandă închiderea capacului cutiei după fiecare utilizare pentru a diminua efectul de evaporare a apei și aglomerarea săpunului. Valabilitate în ambalajele originale 1 an.

Prețul produsului:

- 1) în vrac: 10 lei/kg+TVA
- 2) cutie 0,4 kg: 6 lei/kg+TVA
- 3) cutie 2,0 kg: 22 lei/kg+TVA

Produsul este certificat de Laboratorul "LAREX" filiala Arad: Certificat de conformitate de eșantion, Seria I Nr. 003772/24.04.2011.

Produsele S.C. SETICO SRL sunt la cel mai înalt nivel din punct de vedere calitativ. Aceste sunt fabricate într-un sistem integrat, cu referire la managementul calității ISO 9001:2008, nr. certificat 5398/2/24.05.2013 valabil până la data de 15.09.2018, eliberat de Societatea Română de Acreditare a Calității –SRAC.

S.C.SETICO SRL
Manager General
Cercet.stiintific grd.I dipl.ing. chim.
Florița Șerban