

SETIBET SG

Producător:

S.C. SETICO SRL Timișoara

Produs:

Accelerator de priză și antiîngheț pentru mortare și betoane. Produsul condiționat în stare solidă sub formă de granule microsferice sau neregulate, conține azotat de calciu, antioxidanți și regulator de pH. Toți componenții sunt ușor solubili în apă.

Utilizare:

Se utilizează ca aditiv antiîngheț și accelerator de prize pentru turnarea betoanelor din ciment Portland, realizarea șapelor și tencuielilor. Se poate utiliza și în cazul unor temperaturi pozitive pentru scurtarea timpilor de decofrare a unor profile din beton (pavele, panouri, etc.). Se dizolvă în apa de preparare a betonului/mortarului, la temperaturi pozitive, în proporții corespunzătoare, prin utilizarea unui mixer. Eventualele depuneri de component insolubile, nu trebuie separate din sistem, fiind compatibile cu componentele mortarului sau betonului.

Produsul a fost utilizat, după încercări prealabile, pentru aditivarea adezivului pentru polistiren, la montajul pe timp de iarnă.

Caracteristici tehnice:

| | |
|--|--------------------|
| *Aspect | granule/microsfere |
| *Culoare | alb/gri deschis |
| * Conținut de substanță uscată | min. 95% |
| * Conținut de substanțe insolubile | 2 – 4% |
| * Conținut de cloruri | max. 0,03% |
| * Conținut de alcali (Na ₂ O) | max. 0,13% |
| * Solubilitatea în apă la 20°C | max. 505 |
| (exclusiv eventualele componente insolubile) | |

Aplicare:

Produsul se dozează în apa de preparare a mortarului/betonului în proporție de 1 - 2% greutate față de cimentul din compoziția acestuia, în funcție de temperatura mediului ambient. Se recomandă ca în primele 3 ore de la turnarea betonului temperatura mediului ambient să fie pozitivă. Ulterior, dacă se prognozează scăderea temperaturii ambiante sub -10°C, se

recomandă protejarea suprafeței turnate cu carton ondulat sau plăci din polistiren.

Livrare:

Găleți PE: 3, 10, 22 kg sau bidon PE 50 kg.

Depozitare:

În ambalajele originale, fără restricție de temperatură. Termen de valabilitate: 24 luni.

Prețul produsului: 10 lei/kg+TVA

Producătorul S.C. SETICO Srl Timișoara oferă firmelor interesate, ca mostră de 2 kg produs pentru testare. Livrarea prin curierat rapid este gratuită.

Protecția muncii:

Produsul nu este periculos pentru oameni și animale. Se va evita inhalarea pulberii care poate rezulta prin sfărâmarea parțială a granulelor, acumulată la fundul ambalajelor. Acestea pot provoca iritații ale căilor respiratorii superioare și ale ochilor. La contactul cu pielea provoacă o senzație de uscăre a acesteia, produsul fiind higroscopic. Se spală cu apă mai întâi pe mâini/piele și apoi ochii. Se poate utiliza o cremă hidratantă pentru piele.

Protecția mediului:

Produsul nu este periculos pentru mediu. Se va evita deversarea pe sol și în canalizarea menajeră.

Recomandări:

Se vor respecta prevederile din fișa tehnică și cele din normele/normativele în vigoare, cu referire la execuția lucrărilor de turnare a betoanelor simple sau a betoanelor armate.

Produsele S.C. SETICO Srl sunt la cel mai înalt nivel din punct de vedere calitativ. Aceste sunt fabricate într-un sistem integrat, cu referire la managementul calității ISO 9001:2008, nr. certificat 5398/2/24.05.2013 valabil până la data de 15.09.2018, eliberat de Societatea Română de Acreditare a Calității –SRAC.

S.C.SETICO Srl
Manager General
Cercet.stiintific grd.I dipl.ing. chim.
Florița Șerban