

SAMPON UNIVERSAL PENTRU UZ AUTO SI MENAJER

Producator: S.C.SETICO Srl Timisoara

Produs: Samponul cu spumare intensa este un produs ecologic biodegradabil. Acesta este o solutie apoasa ce contine substante tensioactive su structura anionica si parfum. Produsul cu un pH mediu alcalin nu afecteaza vopseaua caroseriilor sau ornamentelor auto respectiv vopseaua altor suprafete cum ar fi podele, structuri din lemn vopsite , etc . Produsul poate fi aditivat din fabricatie, in functie de destinatia acestuia, la cererea beneficiarului:

1). Spumare redusa:

1.1. Spalare autotrenuri in statii dotate cu perii rotative;

1.2. Spalare pardoseli, podele, mobilier, suprafete pentru trafic intens, etc;

2). Spumare intensa pentru spalare cu aparate specializate cu jet sub presiune a caroseriilor si prelatelor auto.

Produsul nu afecteaza tegumentele personalului care executa operatiuni manuale de spalare sau stergere a suprafetelor spalate si limpezite cu apa.

Utilizare: Pentru utilizare, samponul lichid, solutie concentrata, se dilueaza cu apa in raport de 20/1 – 30/1;

1). Spalarea caroseriilor si prelatelor autotirurilor cu produs aditivat pentru spumare redusa;

2). Spalarea caroseriilor auto cu produs aditivat pentru spumare intensa, sub presiune. Se realizeaza o spalare economica ce nu necesita o inmuire prealabila cu apa a suprafetei si o limpezire/stergere, operatiuni repetate, pentru indepartarea depunerilor de soda caustica din agentii de spalare puternic alcalini, avand in mod obisnuit un pH ridicat, ce depaseste 13 unitati;

2). Spalarea manuala prin aplicarea solutiei pe suprafata, utilizand peria si jet de apa sau a altor suprafete utilizand lavete adecvate.

3). Spalarea suprafetelor de tip: podele, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare, mobilier melaminat, mobilier lacuit, etc., utilizand lavete, perii ,”mopuri”.

Caract. tehnice: *Aspectsolutie apoasa incolora
*Densitate la 20 grd. C, solutia concentrata.....0,96 – 1,05 kg/litru
*pH la 20 grd C, solutie concentrata.....11 – 12
*Dilutia cu apa recomandata:.....20/1 – 30/1
*pH la 20 grd C, solutie diluata, valoare masurata in vasele de amestecare cu apa in vederea executarii operatiunii de spalare sau pe suprafetele pe care se aplica, indiferent de procedeul utilizat, slab alcalin.....9 – 10

***Referinte:**

-pH-ul apei potabile:7,5 - 9

-pH-ul maxim admisibil al apei in care s-a dizolvat sapun de toaleta obisnuit.....10

Livrare: 1). Flacoane PET cu capacitatea de 5 litri;
2). Canistre PE cu capacitati de 5, 10 sau 20 litri;
3). In vrac in bidoane PE cu capacitatea de 60 litri, inclusiv in ambalajele clientului.

Depozitare: In ambalajele originale la temperaturi pozitive;

Termen de garantie: 2 ani de la data fabricatiei in ambalajele originale

Produsele S.C.SETICO Srl sunt la cel mai inalt nivel din punct de vedere calitativ. Acestea sunt fabricate intrun sistem integrat cu referire la managementul calitatii ISO 9001: 2008, nr. Certificat 5398/2/24.05.2013 valabil pana in data de 15.09.2018, eliberat de Societate Romana de Acreditare a Calitatii SRAC.

*S.C. SETICO Srl
Manager General
Dipl.ing.chim.Cercet st.grad I
Florita Serban*